



水性塗料専用希釈剤 AQ-980, 930 希釈剤

特 徴

- ・ 水希釈では得られない表面張力の低下、基材への濡れ性 Up 効果を付与します。
- ・ 低温乾燥時での成膜補助。

用 途

水性塗料専用希釈剤。

使用方法

水性塗料に対して、適量加えて使用してください

希釈量は塗料の種類、塗装用途、塗装方法、乾燥条件により異なりますので、各塗料の取扱説明書を参考に、充分テストを行った上で決定してください。

注意事項

- ・ 過度に希釈しますと塗料自体の粘度が著しく低下し、塗装に影響を及ぼしますので、十分に注意してください。
- ・ 気温 10 以下、湿度 70% 以上の環境下での塗装は避けてください。
- ・ 調合時によく攪拌して御使用ください。
- ・ 油性塗料の混入・塗装機器の防錆のために必ず以下の要領で洗浄してください。
塗装前 : アセトン 水
塗装後 : 水 アセトン
- ・ 廃塗料、洗浄で出た廃液については工業廃水として処理してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。