

	<ul style="list-style-type: none"> ・皮膚に付着した場合、多量の水と石鹼で洗うこと。 ・皮膚(又は毛髪)に付着した場合、直ちに、全ての汚染された衣類を脱ぐこと、取り除くこと。 ・皮膚刺激が生じた場合、医師の診断、手当を受けること。 ・汚染された保護衣を再使用する場合には洗濯すること。 ・暴露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当を受けること。 ・気分が悪い時は、医師の診断、手当を受けること。 ・漏出した場合: 漏出物を回収すること。 <p>保管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・容器を密閉して涼しく換気の良いところで施設して保管すること。 <p>廃棄</p> <ul style="list-style-type: none"> ・内容物/容器を国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。 																
3. 組成及び成分情報	<p>成分及び含有量 (危険有害性物質を対象)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>成分名</th> <th>CAS No.</th> <th>含有量 (%)</th> <th>P R T R 情報 物質番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>シロハキノ</td> <td>108-94-1</td> <td>25~30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>酢酸ブチル</td> <td>123-86-4</td> <td>20~25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>メキシパルアセート</td> <td>4435-53-4</td> <td>5~10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	成分名	CAS No.	含有量 (%)	P R T R 情報 物質番号	シロハキノ	108-94-1	25~30		酢酸ブチル	123-86-4	20~25		メキシパルアセート	4435-53-4	5~10	
成分名	CAS No.	含有量 (%)	P R T R 情報 物質番号														
シロハキノ	108-94-1	25~30															
酢酸ブチル	123-86-4	20~25															
メキシパルアセート	4435-53-4	5~10															
4. 応急処置	<p>目に入った場合</p> <ul style="list-style-type: none"> * 直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。 次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。 * 直ちに、医師に連絡すること。 <p>皮膚に付着した場合</p> <ul style="list-style-type: none"> * 付着物を布にて素早く拭き取る。 * 大量の水および石鹼または皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。溶剤、シンナーは使用しないこと。 * 外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診断を受けること。 * 汚染された衣類を取り除くこと。 <p>吸入した場合</p> <ul style="list-style-type: none"> * 蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かく安静にする。 呼吸が不規則か、止まっている場合には人工呼吸を行う。 嘔吐物は飲み込ませないようにする。直ちに医師の手当を受けること。 <p>飲み込んだ場合</p> <ul style="list-style-type: none"> * 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。 * 嘔吐物は飲み込ませないこと。 * 医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。 <p>措置した者の保護</p> <ul style="list-style-type: none"> * 適切な保護具(保護メガネ、防護マスク、手袋等)を着用する。換気を行う。 																
5. 火災時の措置	<p>使用可能 消火剤</p> <p>消火方法</p> <p>水 [×] 炭酸ガス [○] 泡 [○] 粉末 [○] 乾燥砂 []</p> <ul style="list-style-type: none"> * 適切な保護具(耐熱性着衣など)を着用する。 * 可燃性のものを周囲から素早く取り除く。 * 指定の消化剤を使用すること。 * 高温にさらされる密封容器は水をかけて冷却する。 * 消化活動は風上より行う。 * 水(棒状水、高圧水)を消火に用いてはならない。 																
6. 漏出時の措置	<ul style="list-style-type: none"> * 作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。 * 漏出物は、密閉できる容器に回収し、安全な場所に移す。 * 付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をすること。 * 付近の着火源・高温体および付近の可燃物を素早く取り除く。 * 着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。 * 衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。 * 乾燥砂、土、その他の不燃性のものに吸収させて回収する。大量の流出には盛土で囲って流出を防止する。 * 河川への排出等により、環境への影響を起さないように注意する。 * 周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。 																
7. 取扱い及び保管上の注意	<p>取扱い上の注意</p> <ul style="list-style-type: none"> * 換気の良い場所で取り扱う。 * 容器はその都度密栓する。 * 周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。 * 静電気対策のため、装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。 * 工具は火花防止型のものを使用する。 * 使用済みウエス、塗料カス、スプレーダスト等は廃棄するまで水に漬けておく。 * 皮膚、粘膜、または着衣に触れたり、目に入らぬよう保護具を着用する。 * 取扱後は手・顔等を良く洗い、休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まない。 * 密閉された場所における作業には、十分な局所排気装置を付け、適切な保護具を着けて作業すること。 * 作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用する。 																

11.有害性情報	<p>(1)シクロヘキサノ</p> <p>急性毒性(経口) : 区分4 急性毒性(経皮) : 区分3 急性毒性(吸入:気体) : 分類対象外 急性毒性(吸入:蒸気) : 区分3 急性毒性(吸入:粉塵/ミスト) : 区分外 皮膚刺激/腐食性 : 区分2 眼損傷/眼損傷性/眼刺激性 : 区分2 呼吸器感作性 : 分類できない 皮膚感作性 : 区分外 生殖細胞変異原性 : 区分2 発がん性 : 区分2 生殖毒性 : 区分2 特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露) : 区分1 (肝臓、脾臓、中枢神経系), 区分2 (肺), 区分3 (気道刺激性、麻酔作用) 特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露) : 区分1 (腎臓、肝臓、中枢神経系) 吸引性呼吸器有害性 : 区分2 水生環境有害性 (急性) : 区分外 水生環境有害性 (慢性) : 区分外</p> <p>(2)酢酸ブチル</p> <p>急性毒性(経口) : 区分外 急性毒性(経皮) : 区分外 急性毒性(吸入:気体) : 分類対象外 急性毒性(吸入:蒸気) : 区分3 急性毒性(吸入:粉塵/ミスト) : 区分4 皮膚刺激/腐食性 : 区分3 眼損傷/眼損傷性/眼刺激性 : 区分3 呼吸器感作性 : 分類できない 皮膚感作性 : 区分外 生殖細胞変異原性 : 分類できない 発がん性 : 分類できない 生殖毒性 : 区分外 特定標的臓器/全身毒性(単回ばく露) : 区分1 (中枢神経), 区分2 (呼吸器系) 特定標的臓器/全身毒性(反復ばく露) : 分類できない 吸引性呼吸器有害性 : 分類できない 水生環境有害性 (急性) : 区分3 水生環境有害性 (慢性) : 区分外</p> <p>(3)メキソチルアセテート表示データなし</p>																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>組成物質の有害性及び暴露濃度基準</th> <th>物質名</th> <th>管理濃度</th> <th>ACGIH (TLV)</th> <th>IARC</th> <th>その他有害性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>シクロヘキサノ</td> <td>25ppm</td> <td>25ppm</td> <td></td> <td>LD50(経口)1,620 µl/kg(rat)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>酢酸ブチル</td> <td>150ppm</td> <td>150ppm</td> <td></td> <td>LD50(経口)10,768mg/kg(rat)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>メキソチルアセテート</td> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td>LD50(経口)4,210mg/kg(rat)</td> </tr> </tbody> </table>	組成物質の有害性及び暴露濃度基準	物質名	管理濃度	ACGIH (TLV)	IARC	その他有害性		シクロヘキサノ	25ppm	25ppm		LD50(経口)1,620 µl/kg(rat)		酢酸ブチル	150ppm	150ppm		LD50(経口)10,768mg/kg(rat)		メキソチルアセテート			—	LD50(経口)4,210mg/kg(rat)
組成物質の有害性及び暴露濃度基準	物質名	管理濃度	ACGIH (TLV)	IARC	その他有害性																				
	シクロヘキサノ	25ppm	25ppm		LD50(経口)1,620 µl/kg(rat)																				
	酢酸ブチル	150ppm	150ppm		LD50(経口)10,768mg/kg(rat)																				
	メキソチルアセテート			—	LD50(経口)4,210mg/kg(rat)																				
	組成物質に関するその他の有害情報 特に無し。																								
	製品に関する有害情報 製品としての安全性試験は行っていない。																								
12. 環境影響情報	<ul style="list-style-type: none"> * 漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。 * 特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。 																								
13. 廃棄上の注意	<ul style="list-style-type: none"> * 廃塗料、容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約(マニフェスト)をして処理をする。 * 容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。 * 排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律および関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。 * 廃塗料などを焼却処理をする場合には、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。 * 特別管理産業廃棄物(廃油)に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理すること。 * 空容器は内容物を完全に除去してから処分する。許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。 																								
14. 輸送上の注意	<ul style="list-style-type: none"> * 取扱いおよび保管上の注意の項の記載に従うこと。 * 陸上輸送: 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。荷送り人は運送者に運搬注意書(イエローカード等)を交付する。 * 海上輸送: 船舶安全法に定めるところに従うこと。 * 航空輸送: 航空法に定めるところに従うこと。 * 容器に漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。 * 国連番号: 1263 																								

15. 適用法令	<ul style="list-style-type: none"> * 労働安全衛生法 危険物 : 引火性のもの * 労働安全衛生法 有機則 : 第2種有機溶剤 * 消防法 危険物 : 第4類第2石油類(非水溶性) * PRTR情報(種別・物質番号)は2010年度分からの改訂PRTR法に対応。
16. その他の情報	<p>主な参考文献</p> <ul style="list-style-type: none"> * (社)日本塗料工業会 GHS対応MSDS・ラベル作成ガイドブック[混合物(塗料用)] * (社)日本塗料工業会 モデルMSDS・モデルラベル事例集[混合物(塗料用)] * (社)日本塗料工業会 物質データベース * 独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE) 公表データ * 溶剤ポケットブック * 原料メーカー製品安全データシート等
注 意	<ul style="list-style-type: none"> * 記載内容は現時点で入手出来る資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物質化学的性質、危険・有害性等などの情報提供であり、いかなる保障をなすものではありません。 * 新しい知見や安全情報が判明した場合は、予告なく変更する場合があります。 * 注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであり、特殊な取り扱いをする場合には、その用途・用法に応じた安全対策を実施してください。 * すべての化学製品には未知の危険性・有害性があり得るため、取り扱いには細心の注意が必要です。 * ご使用各位において、安全な使用条件を設定下さるようお願い申し上げます。