



## 顔料系着色剤

# NTX ファニチャーステイン

### 特 徴

- ・顔料系の万能着色剤で、顔料系の持つ耐候性の高さと鮮やかな色調をもつ「汎用タイプ」です。また透明性も良好なステインです。
- ・トルエン・キシレンは配合しておりません

### 用 途

木工用着色剤(木地着色・目止着色・塗膜着色)(居室内用)

### 使用方法

#### 【素地着色の場合】

シンナーで数倍～数十倍に薄めて素地に塗布し、拭き取るかそのまま放置乾燥させます。

または、目止剤に適量を添加し、素地に直接塗布し、拭き取ってください。

※シンナーだけで薄めて、刷毛・ロール・スプレーなどで素地着色を行う場合は、

「NTX-100 シンナー」をご使用ください。

#### 【シーラー着色・フラット着色の場合】

各塗料に数%を添加し、塗装を行います。

※シーラー着色やフラット着色を行う場合には、塗料の差によりポットライフが短くなる場合がありますので、ご注意ください。

### カラー

赤 2・黒・黄・青・白 2・ブラウン・オレンジ・スカーレット

### 容 量

原色・・・3.5kg、15kg 配合色・・・3.5kg、15kg

### 注意事項

- ・ 正常な塗膜物性を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。着色顔料が沈降する場合がありますので使用中も時々攪拌してください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。

- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社