



## 水性塗料専用希釈剤 AQ-980 希釈剤

### 特 徴

- ・水希釈では得られない表面張力の低下、基材への濡れ性 Up 効果を付与します。
- ・低温乾燥時での成膜補助。

### 用 途

水性塗料専用希釈剤。

### 使用方法

水性塗料に対して、適量加えて使用してください。  
希釈量は塗料の種類、塗装用途、塗装方法、乾燥条件により異なりますので、各塗料の取扱説明書を参考に、充分テストを行った上で決定してください。

### 注意事項

- ・ 過度に希釈しますと塗料自体の粘度が著しく低下し、塗装に影響を及ぼしますので、十分に注意してください。
- ・ 気温 10℃以下、湿度 70%以上の環境下での塗装は避けてください。
- ・ 調合時によく攪拌して御使用ください。
- ・ 油性塗料の混入・塗装機器の防錆のために必ず以下の要領で洗浄してください。  
塗装前 : アセトン → 水  
塗装後 : 水 → アセトン
- ・ 廃塗料、洗浄で出た廃液については工業廃水として処理してください。

その他取り扱い上の注意等については安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。