



漆喰塗料 下塗り塗料

壁助 ツヨシ

特徴 壁助用/漆喰/上塗り

用途 壁助シリーズ/水性下塗り塗料(居室内用)

使用方法 配合比
強 : 水 = 100 : 3~10

技術情報

塗装器機	刷毛 または ローラー
適正塗布量	120~130g/m ²
塗装回数	1回
指圧乾燥時間	常温(23℃以上)の場合 4時間以上~7日以内

- ※ 低温(5℃以下)及び高湿度(85%以上)の場合は、塗装を避けてください。
- ※ 上記乾燥条件後も塗膜が柔らかい場合がありますので、取り扱いには十分注意してください。

注意事項

- ・ 塗料の保管は直射日光・凍結を防止し、0℃~40℃で保管してください。
- ・ 気温 5℃以下、湿度 85%以上の環境下での塗装は避けてください。
- ・ 塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。
- ・ 廃塗料、洗浄で出た廃液については工業廃水として処理してください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社