

目止補助剤

- | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特 徴 | <ul style="list-style-type: none">・ 導管のシール力良好。粉末タイプで取り扱いが簡単。・ 着色度合いの変化なし、カブリなし、拭き取り性良好。 |
| 用 途 | 従来の目詰まり性を大幅にアップするための目止補助剤（居室内用）。 |
| 使用方法 | 目止着色剤（目止剤＋ステイン配合色）を刷毛塗り塗布後、目止補助剤をまんべんなく振りかけ、直ちにウエスにて全体を拭き取って下さい。 |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none">・ 使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。・ 希釈しすぎますと目止め効果が低下する事がありますのでご注意ください。・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。 |

その他取り扱い上の注意等については安全データシート（SDS）をご参照ください。
この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式