



目止め剤

Kiyo-Sumi Wood Filler

特徴・用途

- ・透明感のある目止め剤。
- ・拭き取り作業性良好。特に木地仕上げ(無着色)時の発色性が良好。
- ・トルエン・キシレン・MIBK・結晶質シリカは配合していません。

用途

木工用目止め剤(居室内用)

使用方法

刷毛塗り塗装後、ワイピングしてください。

使用ステイン	NTX シリーズステイン・ MIL シリーズステイン等
希釈シンナー	NTX-100 拭き取りシンナー 0~100%希釈
乾燥時間	20℃ 30分以上

注意事項

- ・ 正常な性能を得るために、専用シンナーをご使用ください。
- ・ 希釈しすぎると目止め効果が低下することがありますのでご注意ください。
- ・ ご使用前に、必ずハンドデスパー等で十分に攪拌してください。
- ・ 塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
- ・ 塗装中、乾燥中とも換気を良くし、蒸気、ガス等を吸い込まないようにしてください。
- ・ 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスク、送気マスク、頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、えり巻きタオル、保護手袋、前掛け等を着用してください。

その他取り扱い上の注意等については製品安全データシート(SDS)をご参照ください。

この資料は、私どもの最良と思われるデータによって作成されておりますが、貴社にてご使用の際には、充分テストの上ご使用くださいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社