

＼特化則対応商品／

室内
専用

木部
専用

乾燥性
良好

作業性
良好

結晶シリカ
フリー

MIBK
フリー

F★★★★
取得

キシレン
フリー

トルエン
フリー

環境対応型ウレタン塗料



人に優しい



ホルムアルデヒドをはじめ厚生労働省が策定しているシックハウスの要因物質は一切配合しておりません。F★★★★取得商品

P L 適合



NEW
改正食品衛生法ポジティブリスト制度に適合済みのウレタン塗料。
(食品衛生法 令和7年6月1日改正施行)

特化則対応



特定化学物質障害予防規則（特化則）に適合した環境負荷低減型の塗料。（労働安全衛生法）

作業性良好



汎用品として使いやすく、特徴のある性能・安定性をアップさせた画期的なウレタン塗料。

【ラインナップ】

分 類	商 品 名	F☆☆☆☆ ^{※1}	特 徴
目止め剤	Kiyo-Sumi Wood Filler	S03522	透明感のあるNTXウレタン塗料専用目止め剤
	NTX-M-9284		目詰まり性に優れた目止め剤
下塗り	NTX-W-3601	S03481	透明性の高いヤニ止め下塗り(1:1)
	NTX-W-200	S03054	目詰まり性良好な下塗り(1:1)
中塗り	NTX-S-350 ^{※2}	S03069	肉持ち良好。研磨性良好。汎用性が高い万能中塗り(2:1)
	NTX-S-770	S03120	無黄変タイプ。肉持ち良好。研磨性良好の中塗り(2:1)
	NTX-S-4300	S03424	肉持ち良好。研磨性良好の中塗り(2:1)
上塗り	NTX-F-440	S03090	擦り傷に強い。たれにくく作業性良好な上塗り(4:1)
	NTX-F-7402	S03474	肉持ち感のある上塗り(2:1)
	NTX-F-6300	S03425	作業性に優れた上塗り(4:1)
	NTX-F-6700	S03429	無黄変タイプ。速乾タイプの上塗り(4:1)
希釈剤	NTX-100拭き取りシンナー		目止め剤専用希釈剤
	NTX-T-2シンナー		低温用 5～15℃
	NTX-T-5シンナー		中温用 15～25℃
	NTX-T-8シンナー		高温用 25℃～
ステイン 着色剤	MIL-OPステイン	S03445	顔料系 透明性に優れた着色剤
	MIL-SEステイン	S03444	顔料系 より濃色が必要な場合に使用できる着色剤
	NTX-4800ステイン		染料系 耐光性に優れた透明性の高い着色剤
NEW	NTX-S-5451		PL適合品 ^{※3} 肉持ち良好。研磨性良好の中塗り(2:1)
	NTX-F-5452		PL適合品 ^{※3} 微黄変タイプ。汎用性が高い上塗り(4:1)

※1：F☆☆☆☆は日本塗料工業会にて登録された塗料です。

※2：NTX-S-350 B-MIL を使用した場合にのみ MIBK レスとなります。

※3：PL適合品とは、改正食品衛生法ポジティブリスト制度に適合した商品です。（食品衛生法 令和7年6月1日改正施行）

注意事項

1. PL適合品についての本文書は現時点で入手できた資料・情報・データ等に基づき作成しており、記載事項に関し将来にわたり保証を行なうものではありません。また、弊社製品を使用して製造された製品に関しいかなる保証をするものでもありません。
2. ご使用の際には用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱いいただきますようお願いいたします。

