

＼改正食品衛生法対応／

室内
専用木部
専用乾燥性
良好作業性
良好結晶シカ
フリーMIBK
フリーF★★★★
取得キシレン
フリートルエン
フリー

2液型ウレタン塗料

改正食品衛生法ポジティブリスト制度に 適合済みのウレタン塗料

(食品衛生法 令和7年6月1日改正施行)



中塗り

NTX-S-5451

肉持ち性良好。
研磨性良好。

上塗り

NTX-F-5452

微黄変タイプ。
汎用性の高い木部用上塗り塗料。

【ラインナップ】 A=主剤 / B=硬化剤

分 類	商 品 名	容 量	配合比
中塗り	NTX-S-5451 A NTX-S-5451 B	15kg / 4kg / 1kg 15kg / 4kg / 1kg / 0.5kg	A:B 2:1
上塗り	NTX-F-5452 A NTX-F-5452 B	16L / 4L / 1L 4L / 1L / 0.25 L	A:B 4:1
希釈剤	NTX-T-2シンナー（低温用：5～15℃） NTX-T-5シンナー（中温用：15～25℃） NTX-T-8シンナー（高温用：25℃～）	16L / 4L / 1L	

※希釈剤は季節に応じた専用シンナーをご使用ください。

※カラーイングをされる場合は、専用シンナーで100～150%希釈し、
適量のステインを添加して塗装を行ってください。

【艶 設定】

0 消・5 分消・7 分消・全消・1 2 0 % 消・1 5 0 % 消・2 0 0 % 消

【注意事項】

1. 本文書は現時点で入手できた資料・情報・データ等に基づき作成しており、記載事項に関し将来にわたり保証を行なうものではありません。
また、弊社製品を使用して製造された製品に関していかなる保証をするものでもありません。
2. ご使用の際には用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取り扱いいただきますようお願いいたします。

